



BIOCARE

CIRE PROFESSIONNELLE POUR L'ENTRETIEN DU BOIS ET DU PARQUET



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion H/A de cires, résines, tensioactifs non ioniques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Cire de protection et d'entretien pour sols, revêtements, menuiseries, meubles et surfaces en bois généralement imprégnés d'huile. Pour un usage interne.

PERFORMANCES:

BIOCARE est une cire d'entretien et de protection pour l'usage interne des sols, revêtements, fenêtres, meubles et surfaces en bois en général imprégnés d'huile.

BIOCARE:

- est un produit aqueux, non dangereux et facile à utiliser,
- conserve et protège au fil du temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition initiale,
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces;
- renouvelle la protection de surface du traitement,
- ne forme ni film ni pellicule brillante,
- laisse une odeur agréable dans l'environnement,
- est une cire auto-étirante. Il peut être poli à sec pour augmenter et maintenir la brillance.

MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches;
- Agiter avant emploi;
- Appliquer le produit en petites quantités sur la surface et répartir à l'aide d'un chiffon doux, d'un toison pour épandre la cire et uniformément sur la surface;
- Ne pas marcher sur le produit pendant le séchage;
- Pour augmenter la brillance après séchage ou pour enlever les marques de piétinement, frotter la surface traitée avec un chiffon en laine, polir avec du feutre, tampons bleus, monobrosse avec disques bleus.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 4 à 6 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser BIOCARE sur bois peints;
- éviter l'utilisation de détergents fortement alcoolisés lors du nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver170322

AVERTISSEMENTS :

AVERTISSEMENTS : AUCUN

Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5lt Bidon en plastique – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la finition de surface du matériau 1 lt / 30 – 40 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide rose
Poids spécifique (g/cm³) : 1
pH : 8
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
Temps de séchage : 30 – 60 minutes
Temps de consolidation : 24 heures

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it